


K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS

Air Slide Table MXS

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|--|
| max. bedrijfsdruk | 0,7 MPa |
| min. bedrijfsdruk | 0.15 MPa |
| Demping | elastic stop |
| Functie | double working |
| Testdruk | 1,05 MPa |
| Mediumtemperatuur | -10 °C to +60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C to +60 °C |
| Zuigersnelheid | 50 to 500 mm/s |
| Middelen | Perslucht |
| Serie | MXS |
| Overige gegevens | Carriage and air cylinder as a complete unit Ideal for precision assembly applications High resistance to the cultivation of loads |



Beschrijving

Compact air slide table, series MXS, slide table and air cylinder as complete unit, ideal for precise installation applications, high resistance capacity when building up loads, with stroke limiting unit or shock absorber, (order separately), no stroke adjustment, double action, piston diameter / stroke: 20/100 mm, connection size: G 1/8

Artikel

| Aanduiding | Ø zuiger (mm) | Slag (mm) | Aansluiting pneumatisch | Gewicht (kg) |
|----------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------|
| K- 07 55 01 46 | 6 | 10 | M 3 | 0,080 |
| K- 07 55 01 47 | 6 | 20 | M 3 | 0,100 |
| K- 07 55 01 48 | 6 | 30 | M 3 | 0,115 |
| K- 07 55 01 49 | 6 | 40 | M 3 | 0,155 |
| K- 07 55 01 50 | 6 | 50 | M 3 | 0,180 |
| K- 07 55 01 52 | 8 | 10 | M 5 | 0,150 |
| K- 07 55 01 53 | 8 | 20 | M 5 | 0,160 |
| K- 07 55 01 54 | 8 | 30 | M 5 | 0,190 |
| K- 07 55 01 55 | 8 | 40 | M 5 | 0,235 |
| K- 07 55 01 56 | 8 | 50 | M 5 | 0,285 |
| K- 07 55 01 57 | 8 | 75 | M 5 | 0,410 |
| K- 07 55 01 27 | 12 | 10 | M 5 | 0,325 |
| K- 07 55 01 29 | 12 | 20 | M 5 | 0,325 |
| K- 07 55 01 30 | 12 | 30 | M 5 | 0,325 |
| K- 07 55 01 31 | 12 | 40 | M 5 | 0,385 |
| K- 07 55 01 32 | 12 | 50 | M 5 | 0,485 |
| K- 07 55 01 33 | 12 | 75 | M 5 | 0,660 |
| K- 07 55 01 28 | 12 | 100 | M 5 | 0,890 |
| K- 07 55 01 35 | 16 | 10 | M 5 | 0,570 |
| K- 07 55 01 38 | 16 | 20 | M 5 | 0,570 |
| K- 07 55 01 39 | 16 | 30 | M 5 | 0,580 |
| K- 07 55 01 40 | 16 | 40 | M 5 | 0,640 |
| K- 07 55 01 41 | 16 | 50 | M 5 | 0,760 |
| K- 07 55 01 42 | 16 | 75 | M 5 | 1,090 |
| K- 07 55 01 36 | 16 | 100 | M 5 | 0,770 |
| K- 07 55 01 37 | 16 | 125 | M 5 | 0,900 |
| K- 07 55 00 01 | 20 | 10 | G 1/8 | 0,960 |
| K- 07 55 00 05 | 20 | 20 | G 1/8 | 0,980 |
| K- 07 55 00 06 | 20 | 30 | G 1/8 | 1,010 |
| K- 07 55 00 07 | 20 | 40 | G 1/8 | 1,100 |
| K- 07 55 00 08 | 20 | 50 | G 1/8 | 1,250 |
| K- 07 55 00 09 | 20 | 75 | G 1/8 | - |
| K- 07 55 00 02 | 20 | 100 | G 1/8 | 2,150 |
| K- 07 55 00 03 | 20 | 125 | G 1/8 | 2,670 |
| K- 07 55 00 04 | 20 | 150 | G 1/8 | 3,190 |



Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

04.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS

Air Slide Table MXS



Artikel

| Aanduiding | Ø zuiger (mm) | Slag (mm) | Aansluiting pneumatisch | Gewicht (kg) |
|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| K- 07 55 00 10 | 25 | 10 | G 1/8 | 1,660 |
| K- 07 55 00 14 | 25 | 20 | G 1/8 | 1,680 |
| K- 07 55 00 15 | 25 | 30 | G 1/8 | 1,690 |
| K- 07 55 00 16 | 25 | 40 | G 1/8 | 1,840 |
| K- 07 55 00 17 | 25 | 50 | G 1/8 | 2,090 |
| K- 07 55 00 18 | 25 | 75 | G 1/8 | 2,650 |
| K- 07 55 00 11 | 25 | 100 | G 1/8 | 3,270 |
| K- 07 55 00 12 | 25 | 125 | G 1/8 | 4,140 |
| K- 07 55 00 13 | 25 | 150 | G 1/8 | 4,170 |