
HK DPH 4
Verdeelklep NG 25

Eigenschappen

Uitvoering	4/3-verdeelklep (zonder pilootventiel) voorgestuurd
Werkdruk	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Volumestroom	max. 650 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 08 NG25
Bevestiging	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9





Beschrijving

De bediening van deze ventielen gebeurt door een als pilootventiel op te bouwen magneetklep NG6 in lekoliegereduceerde uitvoering (type HK DHE *P*).
De aansturing geschiedt intern, ombouw naar extern is mogelijk.
De minimale stuurdruk voor de juiste werking bedraagt 8 bar.
Bij uitvoering met stuurdrukgenerator wordt een extra drukverlies gegenereerd, die de minimaal benodigde stuurdruk voor een correcte schakelfunctie waarborgt. De versie met stuurdrukgenerator moet worden gebruikt, als het drukverlies in het ventiel onder de minimale waarde van de stuurdruk ligt.

Bestelaanwijzingen

Verdere schakelingen en uitvoeringen evenals volumestromen en schakelgrenzen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Plunjertype		Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	negatief (open)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang, stuurdrukgenerator	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	positief (gesloten)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	positief (gesloten)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	negatief (open)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Veerbediende teruggang, stuurdrukgenerator	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK DHE X 00 DC	Magneetaflsuiter NG 6 zonder spoel
HK DHE X 00 AC	Magneetafsluiter NG 6 zonder spoel
HK M HK DPH 4	Schroevenset voor NG 25-kleppen type HK DPH 4

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.