
# HK RK
Terugslagventiel RK

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | kogelblokkering<br>for mounting in reverse direction |
| **Materiaal** | Staal |
| **Werkdruk** | max. 700 bar |






## Aanwijzing

Bij toepassingen in installaties met sterkere schokken of trillingen moeten de kleppen bij het inschroeven met Loctite worden geborgd.

## Beschrijving

Terugslagventiel voor het inzetten in eenvoudige, getapte schroefgaten (schouder 118°). Behuizingsafdichting door O-ring NBR.

## Artikel

| Aanduiding | p max. (bar) | Openingsdruk (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | LK (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | S (mm) | Aandraaimoment (N-m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RK 0** | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8” | 7,2 | 3,8 | 6,8 | 8,6 | 2,0 | 1,3 | 8,0 | 0,01 |
| **HK RK 1** | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 9,0 | 4,5 | 8,8 | 11,5 | 2,6 | 1,5 | 15,0 | 0,01 |
| **HK RK 2** | 700 | 0,2 | 50 | G 3/8" | 11,2 | 6,5 | 11,0 | 15,0 | 3,4 | 2,5 | 20,0 | 0,02 |
| **HK RK 3** | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2” | 13,5 | 8,0 | 14,2 | 18,5 | 4,3 | 3,0 | 40,0 | 0,03 |
| **HK RK 4** | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 17,5 | 10,0 | 18,5 | 24,0 | 5,8 | 3,5 | 80,0 | 0,05 |

## is toebehoren bij volgende producten

| | |
|---|---|
| **HK GEH RK RB AG IG** | Behuizing voor terugslagklep RK/RB |
| **HK GEH RK RB IG** | Behuizing voor terugslagklep RK/RB |

## Extra elementen

| | |
|---|---|
| **HK LBS TOOL RK** | Gereedschap voor inbouw-terugslagventiel |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*