

KP 100 RAIL

HD-slang, compact, RAIL

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Railvoertuigen
Norm	EN 857 1 SC EN 45545-2
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
Buitenlaag	oliebestendig, synthetisch rubber, vlamvertragend
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Temperatuurgebied	Lucht (max. 75 °C)
Middelen	Minerale olie Olie op polyglycolbasis Water (0 °C tot + 85 °C)



Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Ø Voering (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7,9	12,1	14,5	215,0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9,5	14,5	16,9	180,0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12,7	18,1	20,4	160,0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15,9	21,0	23,0	130,0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19,0	24,4	26,7	105,0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25,4	31,9	34,9	88,0	176	352	150

DN = nominale diameter, nominale wijidte