SKM HM OR AGRAR
Insteekkoppelingsmof

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Landbouwtechniek Industrie
Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Norm	Conform ISO 7241-1 serie A
Werkdruk	max. 250 bar
Volumestroom	max. 240 l/min, in combinatie met SKS-Agrar
Extra kenmerk	Gering drukverlies High-flow ventieleenheid Mechanisch grendelsysteem Push-pull-functie vervangbaar met Parker RSD 501 onder druk koppelbaar
Temperatuurgebied	-30 °C tot +100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing
Bij gestandaardiseerde draadaanslutiingen moet bij het vaststellen van de bedrijfsdruk rekening worden gehouden met de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk van de aansluiting.

Beschrijving
De nieuw ontwikkelde eenhand-koppelingsmof kan onder volledige bedrijfsdruk in de koppelings-
stekker worden verbonden. De Breakaway-functie en de geringere koppel- en loskoppelkracht zijn andere voordelen.

Extra informatie
De koppeling Agrar overtreft de eisen van ISO 7241-1 serie A en
ISO 5675 voor landbouwtoepassingen en is compromisloos ontworpen
voor topprestaties. Het systeem van Agrar-stekker en Agrar-mof bereikt een maximale
volumestroom van 240 liter per minuut – een topprestatie. De handel in krachtige tractoren en aanbouwapparaten zoals kieptrailers is nu zeker.
De koppelingsmof is in twee verschillende lengtes verkrijgbaar
en daarmee compatibel met de op de markt gangbare inbouwkoppelingen.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	SW (mm)	Maat	L1 (mm)	L2 (mm)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie max. (°C)	Gewicht (kg)
SKM 13 HM 3 OR AGRAR	12	M 22x1,5	38	3	94,0	13,0	4	0	0,484

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.