
HK MH 2025
Digitale meetapparatenset

Eigenschappen

Leveromvang	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 NiMH-accu's 2 druksensoren met aangegoten kabel (lengte 2,5 m), voor drukbereiken zie tabel 2 MINIMESS® directe aansluitingen voor druksensoren Software Handleiding Kunststofkoffer
Temperatuurgebied	-20 °C to +70 °C





Beschrijving

Compacte meettoestel-set
Directe bediening via 5 softkeys
2 meetkanalen voor industriële sensoren (naar keuze 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frequentie, teller)
Drukverschil- of vermogensmeting uit 2 meetkanalen
automatische sensorherkenning ISDS
Grafisch LC-display met inschakelbare achtergrondverlichting en automatische weergave-aanpassing
Meetwaardegeheugen 2,0 MB (5 meetreeksen met 120.000 meetwaarden)
Aftastsnelheid in 5 standen tussen 1 ms en 10 s instelbaar
Weergavesnelheid tussen 0,5 ms en 10 ms instelbaar
snelle gegevensoverdracht naar de pc via usb-aansluiting
Met evaluatiesoftware HYDROlink Base
lichte kunststofbehuizing met batterijvakje voor gebruikelijke NiMH-accu's
Afmetingen koffer: b=235 mm / l=185 mm / h=48 mm

Artikel

Aanduiding	Inbegrepen druksensoren	Gewicht (kg)
HK MH2025 400 400	2 stuks 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 stuk 0 - 60 bar / 1 stuk 0 - 600 bar	3,5

Toebehoren

HK PT2020	Pressure sensor

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.