
HK FCV HN
Smoorventiel

Eigenschappen

Uitvoering	Economy variant staaluitvoering met precisie-ventielspil
Werkdruk	tot 400 bar





Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving

Exacte volumestroomregeling resp. afsluiting in beide richtingen
Exacte smoring in een groot doorstromingsbereik
De binnenzeskantschroef met instelknop is bedoeld voor de vergrendeling

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	Druk max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Gewicht (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Waarde voor max. debiet bij Δp=20bar

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.