
# HK DG4V3
Magneetafsluiter NM 6

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | 4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter<br>met noodhandbediening |
| **Leveromvang** | met spoel, zonder stekker |
| **Werkdruk** | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| **Volumestroom** | max. 80 l/min (let op karakteristieken) |
| **Aansluiting** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Bevestiging** | 4 st. inbusschroef M5x30 12.9 |
| **Beschermingsgraad** | IP 65 |






## Beschrijving

Schakelgrenzen zie karkateristieken

## Bestelaanwijzingen

Verdere schakelingen en uitvoeringen evenals volumestromen en schakelgrenzen op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding | Soort | Plunjertype | | Nominale spanning/ stroomtype | Overlapping | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DG4V3 0A VM U 12DC** | 4/2 | 0A | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 0A VM U 24DC** | 4/2 | 0A | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 0A VM U 110AC** | 4/2 | 0A | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 0A VM U 230AC** | 4/2 | 0A | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 0B VM U 12DC** | 4/2 | 0B | [PB/AT]-[ABPT] | 12 VDC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 0B VM U 24DC** | 4/2 | 0B | [PB/AT]-[ABPT] | 24 VDC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 0B VM U 110AC** | 4/2 | 0B | [PB/AT]-[ABPT] | 110 VAC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 0B VM U 230AC** | 4/2 | 0B | [PB/AT]-[ABPT] | 230 VAC 50 Hz | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2A VM U 12DC** | 4/2 | 2A | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2A VM U 24DC** | 4/2 | 2A | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2A VM U 110AC** | 4/2 | 2A | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2A VM U 230AC** | 4/2 | 2A | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2AL VM U 12DC** | 4/2 | 2AL | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2AL VM U 24DC** | 4/2 | 2AL | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2AL VM U 110AC** | 4/2 | 2AL | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2AL VM U 230AC** | 4/2 | 2AL | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2B VM U 12DC** | 4/2 | 2B | [PB/AT]-[A/B/P/T] | 12 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2B VM U 24DC** | 4/2 | 2B | [PB/AT]-[A/B/P/T] | 24 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2B VM U 110AC** | 4/2 | 2B | [PB/AT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 2B VM U 230AC** | 4/2 | 2B | [PB/AT]-[A/B/P/T] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 6B VM U 12DC** | 4/2 | 6B | [PB/AT]-[ABT/P] | 12 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 6B VM U 24DC** | 4/2 | 6B | [PB/AT]-[ABT/P] | 24 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 6B VM U 110AC** | 4/2 | 6B | [PB/AT]-[ABT/P] | 110 VAC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 6B VM U 230AC** | 4/2 | 6B | [PB/AT]-[ABT/P] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 8BL VM U 12DC** | 4/2 | 8BL | [PA/BT]-[A/B/PT] | 12 VDC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 8BL VM U 24DC** | 4/2 | 8BL | [PA/BT]-[A/B/PT] | 24 VDC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 8BL VM U 110AC** | 4/2 | 8BL | [PA/BT]-[A/B/PT] | 110 VAC | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 8BL VM U 230AC** | 4/2 | 8BL | [PA/BT]-[A/B/PT] | 230 VAC 50 Hz | negatief (open) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 22A VM U 12DC** | 4/2 | 22A | [PB/A/T]-[PA/B/T] | 12 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 22A VM U 24DC** | 4/2 | 22A | [PB/A/T]-[PA/B/T] | 24 VDC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 22A VM U 110AC** | 4/2 | 22A | [PB/A/T]-[PA/B/T] | 110 VAC | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 22A VM U 230AC** | 4/2 | 22A | [PB/A/T]-[PA/B/T] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | Veerbediende teruggang | 1,60 |
| **HK DG4V3 0C VM U 12DC** | 4/3 | 0C | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 12 VDC | negatief (open) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 0C VM U 24DC** | 4/3 | 0C | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 24 VDC | negatief (open) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 0C VM U 110AC** | 4/3 | 0C | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 110 VAC | negatief (open) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 0C VM U 230AC** | 4/3 | 0C | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | negatief (open) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2C VM U 12DC** | 4/3 | 2C | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 12 VDC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2C VM U 24DC** | 4/3 | 2C | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 24 VDC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2C VM U 110AC** | 4/3 | 2C | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 110 VAC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2C VM U 230AC** | 4/3 | 2C | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 6C VM U 12DC** | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 12 VDC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*

# HK DG4V3
Magneetafsluiter NM 6

HANSA-FLEX

## Artikel

| Aanduiding | Soort | Plunjertype | | Nominale spanning/ stroomtype | Overlapping | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DG4V3 6C VM U 24DC** | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 24 VDC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 6C VM U 110AC** | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 110 VAC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 6C VM U 230AC** | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 7C VM U 12DC** | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 12 VDC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 7C VM U 24DC** | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 24 VDC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 7C VM U 110AC** | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 110 VAC | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 7C VM U 230AC** | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 8C VM U 12DC** | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 12 VDC | negatief (open) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 8C VMU 24DC** | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 24 VDC | negatief (open) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 8C VM U 110AC** | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 110 VAC | negatief (open) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 8C VM U 230AC** | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 230 VAC 50 Hz | negatief (open) | veerbediende teruggang naar 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2N VM U 12DC** | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | positief (gesloten) | 2 arrêteergrendels, | 1,60 |
| **HK DG4V3 2N VM U 24DC** | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | positief (gesloten) | 2 arrêteergrendels, | 1,60 |
| **HK DG4V3 2N VM U 110AC** | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | positief (gesloten) | 2 arrêteergrendels, | 1,60 |
| **HK DG4V3 2N VM U 230AC** | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positief (gesloten) | 2 arrêteergrendels, | 1,60 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **HK SP DG4V3** | Spoel voor magneetafsluiter HK DG4V3 |
| **HK SP DIN 43650** | Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*