
# HK PN2070

Druksensor regelaar PN2070

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werktemperatuur max.** | 80 °C |
| **Aansluiting** | G 1/4" binnendraad, draaibaar |
| **Bedrijfsspanning** | 24 V DC |
| **Elektrische aansluiting** | Ronde connector M 12 x 1, 4-pol. |
| **Materiaal** | Behuizing: rvs V2A<br>Onderdelen met mediumcontact: RVS V2A |
| **Leveromvang** | zonder stekker |
| **Beschermingsgraad** | IP 65 |






## Beschrijving

Compacte eenheid bestaande uit drukschakelaar, druksensor en led-weergave
2-kleuren indicatie rood/groen voor visualisatie van de procestoestand
3-toetsen-bediening volgens VDMA-standaard
Uitgang: 2x PNP (vrij programmeerbaar, opener/sluiter, venster/hysterese)
1 uitgang als analoge uitgang instelbaar (0-10V / 4-20mA, schaal instelbaar 1:4)
IO-link interface
nauwkeurigheid ±0,5 % van de eindwaarde
geheugen voor min. / max.-waarden

## Artikel

| Aanduiding | Meetbereik | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| **HK PN2070 PN400 SER** | 0 tot 400 bar | 0,3 |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Hoekstekker M12 4-polig met kabel |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*