SKL IR HA
Losse helft schroefkoppeling

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Hydraulische hamers, rammen etc.
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Extra kenmerk	vervangbaar door RoFLEX
Temperatuurgebied	-25 °C tot +100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Om te vermijden dat de zeskantmoer bij trillingen los kan komen, moet de moer met een steeksleutel aangedraaid worden.

Beschrijving

Deze koppeling is speciaal voor het zwaarste gebruik geconstrueerd en is bestand tegen sterke trillingen en druk.
Bij slijtage kunnen de binnendelen vervangen worden (reparatiemogelijkheid).

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	SW (mm)	Koppelingsschroefdraad	Werkdruk (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat

Toebehoren

SK ZUB SLF HA	Sluitveer voor HA-koppeling
SK ZUB AH HA	Aanlashouder voor HA-koppeling
SK ZUB DK HA	Afdichtingsconus voor HA-koppeling
SK ZUB GR HA	Schroefdraadring voor HA-koppeling
SKL ZUBS GS HA	Steeksleutel voor SKL_HA
SKL ZUBS HA	Stofbescherming voor SKL...HA

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.