

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Hydraulische hamers, rammen etc. |
| Aansluiting 1 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| Temperatuurgebied | -25 °C tot +100 °C |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Beschrijving

Deze koppeling is speciaal voor het zwaarste gebruik geconstrueerd en is bestand tegen sterke trillingen en druk. Bij slijtage kunnen de binnendelen vervangen worden (reparatiemogelijkheid).

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | SW (mm) | Koppelingsschroefdraad | Werkdruk (bar) |
|--------------|-----|----------------------|------------|------------------------|-------------------|
| SKF 10 IR HA | 10 | G 3/8" -19 | 22 | Rd. 36x3 | 600,0 |
| SKF 13 IR HA | 12 | G 1/2" -14 | 26 | Rd. 40x3 | 450,0 |
| SKF 20 IR HA | 19 | G 3/4" -14 | 30 | Rd. 45x3 | 400,0 |
| SKF 25 IR HA | 25 | G 1" -11 | 40 | Rd. 58x4 | 350,0 |
| SKF 32 IR HA | 31 | G 1.1/4" -11 | 48 | Rd. 65x5 | 320,0 |
| SKF 40 IR HA | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | Rd. 75x5 | 300,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat

Toebehoren

| | |
|----------------|------------------------------------|
| SK ZUB SLF HA | Sluitveer voor HA-koppeling |
| SK ZUB AH HA | Aanlashouder voor HA-koppeling |
| SK ZUB DK HA | Afdichtingsconus voor HA-koppeling |
| SK ZUB GR HA | Schroefdraadring voor HA-koppeling |
| SKF ZUBS HA | Stofbescherming voor SKF...HA |
| SKF ZUBS SR HA | Seegerring voor HA-koppeling |