

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Hydraulische hamers, rammen etc.
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>Temperatuurgebied</b>	-25 °C tot +100 °C
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Beschrijving

Deze koppeling is speciaal voor het zwaarste gebruik geconstrueerd en is bestand tegen sterke trillingen en druk. Bij slijtage kunnen de binnendelen vervangen worden (reparatiemogelijkheid).

### Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	SW (mm)	Koppelingsschroefdraad	Werkdruk (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat

### Toebehoren

SK ZUB SLF HA	Sluitveer voor HA-koppeling
SK ZUB AH HA	Aanlashouder voor HA-koppeling
SK ZUB DK HA	Afdichtingsconus voor HA-koppeling
SK ZUB GR HA	Schroefdraadring voor HA-koppeling
SKF ZUBS HA	Stofbescherming voor SKF...HA
SKF ZUBS SR HA	Seegerring voor HA-koppeling