HK BM70 AUTO

Handafsluiter BM 70 met ijlgangschakeling

Eigenschappen

Uitvoering	Monoblokklep voor buisleidingmontage
Leveromvang	zonder hendel (a.u.b. afzonderlijk bestellen)
Werkdruk	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Volumestroom	max. 70 l/min
Aansluiting	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Gebruik	speciaal voor toepassing in houtsplijters



Aanwijzing

Houtsplijterventiel met drukafhankelijke omschakeling van de splijtsnelheid voor maximale splijtkracht. Functie insturen / heffen met vergrendeling (mechanische einduitschakeling). Bij de variant met kick-out-functie schakelt het ventiel bij het insturen van de cilinder automatisch naar de middenstand (stop-positie) zodra de eindaanslag bereikt is.

Beschrijving

dubbelwerkend met ijlgangfunctie
compacte bouwvorm

Bestelaanwijzingen

Hendel a.u.b. afzonderlijk bestellen - 1 hendel per sectie!

Artikel

Aanduiding	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sectie (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sectie (S2KOB) / kick-out	4,9

Toebehoren

HK BM HEB	Hendel en toebehoren voor handklep BM

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.