

HK BM70 AUTO

Handafsluiter BM 70 met ijlgangschakeling

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	Monoblokklep voor buisleidingmontage
Leveromvang	zonder hendel (a.u.b. afzonderlijk bestellen)
Werkdruk	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Volumestroom	max. 70 l/min
Aansluiting	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Gebruik	speciaal voor toepassing in houtspijters



Aanwijzing

Houtspijterventiel met drukafhankelijke omschakeling van de slijtsnelheid voor maximale slijtcracht. Functie insturen / heffen met vergrendeling (mechanische einduitschakeling). Bij de variant met kick-out-functie schakelt het ventiel bij het insturen van de cilinder automatisch naar de middenstand (stop-positie) zodra de eindaanslag bereikt is.

Beschrijving

dubbelwerkend met ijlgangfunctie
compacte bouwvorm

Bestelaanwijzingen

Hendel a.u.b. afzonderlijk bestellen - 1 hendel per sectie!

Artikel

Aanduiding	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sectie (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sectie (S2KOB) / kick-out	4,9

Toebehoren

HK BM HEB Hendel en toebehoren voor handklep BM