

HK BM70 AUTO

Handafsluiter BM 70 met ijlgangschakeling

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|---------------------|---|
| Uitvoering | Monoblokklep voor buisleidingmontage |
| Leveromvang | zonder hendel (a.u.b. afzonderlijk bestellen) |
| Werkdruk | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar |
| Volumestroom | max. 70 l/min |
| Aansluiting | P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |
| Gebruik | speciaal voor toepassing in houtspijters |



Aanwijzing

Houtspijterventiel met drukafhankelijke omschakeling van de splijtsnelheid voor maximale splijtkracht. Functie insturen / heffen met vergrendeling (mechanische einduitschakeling). Bij de variant met kick-out-functie schakelt het ventiel bij het insturen van de cilinder automatisch naar de middenstand (stop-positie) zodra de eindaanslag bereikt is.

Beschrijving

dubbelwerkend met ijlgangfunctie
compacte bouwvorm

Bestelaanwijzingen

Hendel a.u.b. afzonderlijk bestellen - 1 hendel per sectie!

Artikel

| Aanduiding | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|---------------------|-----------------------------|--------------|
| HK BM70 S6 AUTO | 1 sectie (S6) | 4,8 |
| HK BM70 S2 KOB AUTO | 1 sectie (S2KOB) / kick-out | 4,9 |

Toebehoren

HK BM HEB Hendel en toebehoren voor handklep BM