
HK SAM

Multifunctionele cilinder 700 bar enkelvoudig werkend met terugbrengveer

Eigenschappen

Uitvoering	Cilinderkop gehard Zuiger hardverchroomd Terugbrengveer
Werkdruk	max. 700 bar
Materiaal	aluminium
Oppervlakbescherming	geëloxeerd
Leveromvang	met snelkoppeling mof 3/8"-18 NPT





Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Beschrijving

Universele cilinder voor veelzijdige toepassingsgebieden.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Let op dat geen zijwaartse krachten worden overgedragen op de geleideringen.
Compacte uitvoering
Zuigerafstrijkers ter vermijding van verontreinigingen
Bevestigingsboringen voor stationaire inzet
Niet geschikt voor langetermijntoepassingen met hoge herhalingsfrequentie.

Artikel

Aanduiding	(kN)	(t)	Slag (mm)	Oppervlak (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	R	S (mm)	Volume (cc)	Gewicht (kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.