

# TUEG LMH VA

Melkkoppeling buitendraad, met gladde aansluitstukken, rvs

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Levensmiddelenindustrie                |
| <b>Aansluiting 1</b>     | Draadsok vorm SC met ronde buitendraad |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | conisch afdichtend met afdichtring     |
| <b>Norm</b>              | DIN 11851<br>DIN 405-1                 |
| <b>Uitvoering</b>        | recht                                  |
| <b>Materiaal</b>         | RVS 1.4301                             |



## Artikel

| Aanduiding      | DN  | PN (bar) | G1            |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMH VA  | 25  | 40       | Rd 52 x 1/6"  |
| TUEG 32 LMH VA  | 32  | 40       | Rd 58 x 1/6"  |
| TUEG 38 LMH VA  | 38  | 40       | Rd 65 x 1/6"  |
| TUEG 50 LMH VA  | 50  | 25       | Rd 78 x 1/6"  |
| TUEG 63 LMH VA  | 63  | 25       | Rd 95 x 1/6"  |
| TUEG 75 LMH VA  | 76  | 25       | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25       | Rd 130 x 1/4" |

## Toebehoren

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>KS AL</b>     | Klemdeel, aluminium                               |
| <b>KS FIX AL</b> | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |

## Reserveonderdelen

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>LM-DI PT</b> | Levensmiddel-afdichting, PTFE |
|-----------------|-------------------------------|