
TUEG LMH VA

Melkkoppeling buitendraad, met gladde aansluitstukken, rvs

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Levensmiddelenindustrie
Aansluiting 1	Draadsok vorm SC met ronde buitendraad
Afdichtingsvorm 1	conisch afdichtend met afdichtring
Norm	DIN 11851 DIN 405-1
Uitvoering	recht
Materiaal	RVS 1.4301



Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Toebehoren

KS AL	Klemdeel, aluminium
KS FIX AL	Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium

Reserveonderdelen

LM-DI PT	Levensmiddel-afdichting, PTFE

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.