

TUEG LMH VA

Melkkoppeling buitendraad, met gladde aansluitstukken, rvs

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Levensmiddelenindustrie |
| Aansluiting 1 | Draadsok vorm SC met ronde buitendraad |
| Afdichtingsvorm 1 | conisch afdichtend met afdichtring |
| Norm | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | RVS 1.4301 |



Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMH VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMH VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMH VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMH VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMH VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMH VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Toebehoren

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Klemdeel, aluminium |
| KS FIX AL | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |

Reserveonderdelen

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| LM-DI PT | Levensmiddel-afdichting, PTFE |
|-----------------|-------------------------------|