

# STOP LOCK

Slangborging

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Materiaal</b>         | Staal   |
| <b>Toepassingsgebied</b> | Bescherming van personen tegen losschietende slang.                   |
| <b>Temperatuurgebied</b> | -30 °C tot +150 °C  |
| <b>Goedkeuring</b>       | BGR 237<br>NEN EN ISO 4413<br>BGI 5100<br>Machinerichtlijn 2006/42/EG |



## Artikel

| Aanduiding                | voor machine-referentiepunt-Ø | voor slang DN | voor uitw. slang-Ø | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| <b>STOP LOCK 45 85</b>    | 11,5-15,5mm                   | 02 - 04       | 4,5-8,5mm          | 630                     |
| <b>STOP LOCK 1119</b>     | 12-20mm                       | 05 - 08       | 11-19mm            | 450                     |
| <b>STOP LOCK 1119 UHP</b> | 12-20mm                       | 06            | 11-19mm            | 700                     |
| <b>STOP LOCK 1728</b>     | 18-24mm                       | 10 - 12       | 17-28mm            | 450                     |
| <b>STOP LOCK 2331</b>     | 22-30mm                       | 16            | 23-31mm            | 420                     |
| <b>STOP LOCK 2635</b>     | 28-36mm                       | 19            | 26-35mm            | 420                     |
| <b>STOP LOCK 3444</b>     | 32-42mm                       | 25            | 34-44mm            | 420                     |
| <b>STOP LOCK 4352</b>     | 38-52mm                       | 31            | 43-52mm            | 210                     |
| <b>STOP LOCK 5061</b>     | 44-52mm                       | 38            | 50-61mm            | 200                     |
| <b>STOP LOCK 6074</b>     | 56-62mm                       | 51            | 60-74mm            | 185                     |
| <b>STOP LOCK 4352 HP</b>  | 38-52mm                       | 31            | 43-52mm            | 350                     |
| <b>STOP LOCK 5061 HP</b>  | 44-52mm                       | 38            | 50-61mm            | 310                     |
| <b>STOP LOCK 6074 HP</b>  | 56-62mm                       | 51            | 60-74mm            | 270                     |
| <b>STOP LOCK 4352 UHP</b> | 38-52mm                       | 31            | 43-52mm            | 500                     |
| <b>STOP LOCK 5061 UHP</b> | 44-52mm                       | 38            | 50-61mm            | 450                     |
| <b>STOP LOCK 6074 UHP</b> | 56-62mm                       | 51            | 60-74mm            | 420                     |

## Toebehoren

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>STOP LOCK-KIT</b>  | Gereedschapskit slangborging |
| <b>STOP LOCK-TAPE</b> | Slangborgingstape            |