

STOP LOCK

Slangborging

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|---|
| Materiaal | Staal |
| Toepassingsgebied | Bescherming van personen tegen losschietende slang. |
| Temperatuurgebied | -30 °C tot +150 °C |
| Goedkeuring | BGR 237 NEN EN ISO 4413 BGI 5100 Machinerichtlijn 2006/42/EG |



Artikel

| Aanduiding | voor machine-referentiepunt-Ø | voor slang DN | voor uitw. slang-Ø | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| STOP LOCK 45 85 | 11,5-15,5mm | 02 - 04 | 4,5-8,5mm | 630 |
| STOP LOCK 1119 | 12-20mm | 05 - 08 | 11-19mm | 450 |
| STOP LOCK 1119 UHP | 12-20mm | 06 | 11-19mm | 700 |
| STOP LOCK 1728 | 18-24mm | 10 - 12 | 17-28mm | 450 |
| STOP LOCK 2331 | 22-30mm | 16 | 23-31mm | 420 |
| STOP LOCK 2635 | 28-36mm | 19 | 26-35mm | 420 |
| STOP LOCK 3444 | 32-42mm | 25 | 34-44mm | 420 |
| STOP LOCK 4352 | 38-52mm | 31 | 43-52mm | 210 |
| STOP LOCK 5061 | 44-52mm | 38 | 50-61mm | 200 |
| STOP LOCK 6074 | 56-62mm | 51 | 60-74mm | 185 |
| STOP LOCK 4352 HP | 38-52mm | 31 | 43-52mm | 350 |
| STOP LOCK 5061 HP | 44-52mm | 38 | 50-61mm | 310 |
| STOP LOCK 6074 HP | 56-62mm | 51 | 60-74mm | 270 |
| STOP LOCK 4352 UHP | 38-52mm | 31 | 43-52mm | 500 |
| STOP LOCK 5061 UHP | 44-52mm | 38 | 50-61mm | 450 |
| STOP LOCK 6074 UHP | 56-62mm | 51 | 60-74mm | 420 |

Toebehoren

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| STOP LOCK-KIT | Gereedschapskit slangborging |
| STOP LOCK-TAPE | Slangborgingstape |