

HK DLEH
Klepafsluiter NM 6

Eigenschappen

Leveromvang	met spoel 24DC zonder stekker
Werkdruk	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Volumestroom	max. 30 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6
Bevestiging	4 st. inbusschroef M5x50 12.9





Beschrijving

2- of 3-klepafsluiters met 2 schakelstanden
Magneten en alle beweeglijke onderdelen schakelen intern in olie
Magneetspoel 24 DC met noodhandbediening

Artikel

Aanduiding	Soort	Volumestroom max. (L/min)	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	stroomloos open	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	stroomloos gesloten	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	stroomloos open	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	stroomloos gesloten	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	stroomloos open	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	stroomloos gesloten	1,7

Toebehoren

HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.