


CHEM TEFLON

Transportslang chemie

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Chemische industrie
Bijzondere kenmerken	Vrij van ftalaten, getest conform 1907/2006 / EG (REACH) vacuumbestendig 675 mmHg (26,6 inHg) Type Ω /T conform EN 12115 (R
Norm	EN 12115, TRBF131 deel 2
Binnenlaag	PTFE
Voering	synthetische textielwapening, verzinkte staaldraadspiralen, koperkoorden
Buitenlaag	glad EPDM geleidend slijt-, verouderings- en ozonbestendigheid gestoffeerd
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	150 °C
Goedkeuring	Overeenkomstig FDS21 CFR 177.1550 USP XXXII class VI ISO 10993 Sections 5,10,11:2009 3A Sanitary Standard Class II



Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)
CHEM 13-6 TEFLON	1/2"	13,0	25	16,0	64	0,7	90
CHEM 19-6 TEFLON	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,7	130
CHEM 25-6 TEFLON	1"	25,0	37	16,0	64	0,7	170
CHEM 32-6 TEFLON	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,7	215
CHEM 38-6.5 TEFLON	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,7	255
CHEM 50-8 TEFLON	2"	50,0	66	16,0	64	0,7	330
CHEM 63.5-8 TEFLON	2.1/2"	63,5	80	16,0	48	0,7	430
CHEM 75-8 TEFLON	3"	75,0	91	16,0	64	0,7	510
CHEM 100-8 TEFLON	4"	100,0	116	12,0	48	0,7	675