
# XETOM
Dwuzłączka wkręcana, teowa

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie o-ringiem na króćcu wkręcanym |
| **Przyłącze 2 + 3** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2 + 3** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | dwuzłączka wkręcana z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | teowe |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XETOM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 21 | 14 | 20 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| **XETOM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 23 | 16 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 24 | 17 | 25 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 26 | 19 | 26 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 28 | 21 | 30 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 31 | 24 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 35 | 28 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XETOM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 38 | 31 | 38 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XETOM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 48 | 38 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XETOM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 49 | 38 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| **XETOM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 22 | 15 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 24 | 17 | 26 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 25 | 19 | 27 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 29 | 22 | 31 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 33 | 25 | 35 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 33 | 25 | 35 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XETOM NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 38 | 28 | 39 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XETOM NW 20 HS** | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 42 | 30 | 44 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XETOM NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 49 | 36 | 51 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XETOM NW 32 HS** | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 50 | 34 | 54 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |

typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **ETOM** | Dwuzłączka wkręcana, teowa, króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*