

SA MG

Złączka do przyspawania

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | króciec do przyspawania do rury metrycznej |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | złączka do przyspawania |
| Kształt | prosty |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Zakres dostawy | króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| Materiał | mosiądz |



Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----|
| SA NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | 10 | 29 | 14,0 | 14 | 14 |
| SA NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | 14 | 33 | 18,0 | 17 | 19 |
| SA NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | 16 | 33 | 18,0 | 19 | 22 |
| SA NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | 19 | 37 | 22,0 | 22 | 27 |
| SA NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 41 | 41 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

Warianty produktu

| | |
|-------|--|
| SA | Złączka do przyspawania, stal |
| SA VA | Złączka do przyspawania, stal szlachetna |