

Właściwości

| | |
|----------------------------|--|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Przyłącze 2 + 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | wkręcana dwuzłączka gwintowana |
| Kształt | teowe |
| Norma | DIN 2353 |
| Zakres dostawy | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłązek rurowych.

Artykuł

| Oznaczenie | Typozereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTN 04 LL | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XTN 05 LL | LL | PN 100 | 5 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XTN 06 LL | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XTN 08 LL | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| XTN NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| XTN NW 04 HL 1/4 | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 12,0 | 25 | 19 | 12 |
| XTN NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| XTN NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| XTN NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| XTN NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 14 | 21,0 | 34 | 26 | 19 |
| XTN NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| XTN NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 16 | 27,5 | 42 | 35 | 27 |
| XTN NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 18 | 30,5 | 48 | 38 | 36 |
| XTN NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 20 | 34,5 | 54 | 45 | 41 |
| XTN NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 22 | 40,0 | 61 | 51 | 50 |
| XTN NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| XTN NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| XTN NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,5 | 28 | 35 | 17 |
| XTN NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 21,5 | 31 | 30 | 17 |
| XTN NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| XTN NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |
| XTN NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 16 | 26,5 | 42 | 37 | 27 |
| XTN NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 18 | 30,0 | 48 | 42 | 36 |
| XTN NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 20 | 35,5 | 54 | 49 | 41 |
| XTN NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 22 | 41,0 | 61 | 57 | 50 |

typozereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø = średnica zewnętrzna rury

Warianty produktu

| | |
|--------|---|
| XTN VA | Dwuzłączka wkręcana, teowa, stal szlachetna |
| TN | Dwuzłączka wkręcana, teowa, stal |