
# VN MG
Wkręcana dwuzłączka gwintowana

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny NPT |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnia gwint |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | wkręcana dwuzłączka gwintowana |
| **Kształt** | prosty |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| **Materiał** | mosiądz |






## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Średnica zewnętrzna rury Ø (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VN 06 LL MG** | LL | PN 63 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 28,0 | 16,5 | 11 | 12 |
| **VN 08 LL MG** | LL | PN 63 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 30,0 | 18,5 | 12 | 14 |
| | | | | | | | | | |
| **VN NW 04 HL MG** | L | PN 200 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 32,0 | 17,0 | 12 | 14 |
| **VN NW 04 HL 1/4 MG** | L | PN 200 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 38,0 | 23,0 | 17 | 14 |
| **VN NW 04 HL 1/2 MG** | L | PN 200 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 44,0 | 29,0 | 24 | 14 |
| **VN NW 06 HL MG** | L | PN 200 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 38,0 | 23,0 | 17 | 17 |
| **VN NW 08 HL MG** | L | PN 200 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 39,0 | 24,0 | 17 | 19 |
| **VN NW 10 HL 1/4 MG** | L | PN 200 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 25,0 | 19 | 22 |
| **VN NW 10 HL MG** | L | PN 200 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 40,0 | 25,0 | 19 | 22 |
| **VN NW 10 HL 1/2 MG** | L | PN 200 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 45,0 | 30,0 | 24 | 22 |
| **VN NW 13 HL MG** | L | PN 200 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 46,0 | 31,0 | 24 | 27 |
| **VN NW 16 HL MG** | L | PN 200 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 48,0 | 31,5 | 27 | 32 |
| **VN NW 20 HL MG** | L | PN 100 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 50,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| **VN NW 25 HL MG** | L | PN 100 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 56,0 | 39,5 | 41 | 41 |
| | | | | | | | | | |
| **VN NW 03 HS MG** | S | PN 400 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 43,0 | 28,0 | 17 | 17 |
| **VN NW 04 HS MG** | S | PN 400 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 43,0 | 28,0 | 17 | 19 |
| **VN NW 04 HS 1/2 MG** | S | PN 400 | 8 | 1/2" -14 NPT | 19,5 | 50,0 | 35,0 | 22 | 19 |
| **VN NW 06 HS MG** | S | PN 400 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 44,0 | 27,5 | 19 | 22 |
| **VN NW 06 HS 1/2 MG** | S | PN 400 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 51,0 | 34,5 | 24 | 22 |
| **VN NW 08 HS MG** | S | PN 400 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 46,0 | 29,5 | 22 | 24 |
| **VN NW 08 HS 1/2 MG** | S | PN 400 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 51,0 | 34,5 | 24 | 24 |
| **VN NW 10 HS MG** | S | PN 400 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 54,0 | 36,0 | 24 | 27 |
| **VN NW 13 HS MG** | S | PN 250 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 54,0 | 35,5 | 27 | 30 |
| **VN NW 16 HS MG** | S | PN 250 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 59,0 | 37,5 | 32 | 36 |

PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze – typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – Ø = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **VN** | Wkręcana dwuzłączka gwintowana, stal |
| **VN VA** | Wkręcana dwuzłączka gwintowana, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*