

UEM AJF

Nakrętka kołpakowa AJF

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Przyłącze 1 | Gwinty nakrętki ORFS |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie |
| Typ konstrukcji | nakrętka kołpakowa |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | L1 (mm) | S1 |
|------------|-----------------|------------|----|
| UEM AJF 04 | 9/16" -18 UNF | 15,0 | 17 |
| UEM AJF 06 | 11/16" -16 UN | 17,0 | 22 |
| UEM AJF 08 | 13/16" -16 UN | 20,0 | 24 |
| UEM AJF 10 | 1" -14 UNS | 24,0 | 30 |
| UEM AJF 12 | 1.3/16" -12 UN | 26,5 | 36 |
| UEM AJF 16 | 1.7/16" -12 UN | 27,5 | 41 |
| UEM AJF 20 | 1.11/16" -12 UN | 27,5 | 50 |
| UEM AJF 24 | 2" -12 UN | 27,5 | 60 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

UEM AJF VA Nakrętka kołpakowa AJF, stal szlachetna