

# LOET AJ

Przyłącze lutowane, AJ

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Przyłącze 1            | przyłącze lutowane      |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74°   |
| Typ konstrukcji        | króciec lutowany        |
| Kształt                | prosty                  |
| Materiał               | stal                    |
| Ochrona powierzchni    | naoliwione              |



## Artykuł

| Oznaczenie    | Ø d (mm) | G1             | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|----------|----------------|---------|---------|
| LOET 04 AJ 06 | 6        | 7/16" -20 UNF  | 30,5    | 17      |
| LOET 05 AJ 10 | 10       | 1/2" -20 UNF   | 32,0    | 19      |
| LOET 06 AJ 10 | 10       | 9/16" -18 UNF  | 33,5    | 21      |
| LOET 06 AJ 12 | 12       | 9/16" -18 UNF  | 33,5    | 21      |
| LOET 08 AJ 12 | 12       | 3/4" -16 UNF   | 35,0    | 26      |
| LOET 08 AJ 16 | 16       | 3/4" -16 UNF   | 35,0    | 26      |
| LOET 08 AJ 18 | 18       | 3/4" -16 UNF   | 35,0    | 26      |
| LOET 10 AJ 16 | 16       | 7/8" -14 UNF   | 38,0    | 30      |
| LOET 10 AJ 18 | 18       | 7/8" -14 UNF   | 38,0    | 30      |
| LOET 10 AJ 22 | 22       | 7/8" -14 UNF   | 44,0    | 30      |
| LOET 12 AJ 18 | 18       | 1.1/16" -12 UN | 45,5    | 37      |
| LOET 12 AJ 20 | 20       | 1.1/16" -12 UN | 45,5    | 37      |
| LOET 12 AJ 25 | 25       | 1.1/16" -12 UN | 45,5    | 37      |
| LOET 16 AJ 25 | 25       | 1.5/16" -12 UN | 50,0    | 45      |
| LOET 16 AJ 27 | 27       | 1.5/16" -12 UN | 50,0    | 45      |
| LOET 16 AJ 32 | 32       | 1.5/16" -12 UN | 50,0    | 45      |
| LOET 20 AJ 32 | 32       | 1.5/8" -12 UN  | 53,5    | 55      |
| LOET 20 AJ 38 | 38       | 1.5/8" -12 UN  | 53,5    | 55      |
| LOET 24 AJ 38 | 38       | 1.7/8" -12 UN  | 60,0    | 62      |

Ø d = średnica zewnętrzna rury