W90 HJ LOET


Kołnierz do lutowania, kąt 90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 74°
Przyłącze 2	przyłącze wtykowe lutowane
Typ konstrukcji	króciec lutowany
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	naoliwione





Artykuł

Oznaczenie	Średnica zewnętrzna rury Ø (mm)	G1	SW (mm)
W90 HJ 04 LOET 06	6	7/16" -20 UNF	11
W90 HJ 05 LOET 10	10	1/2" -20 UNF	13
W90 HJ 06 LOET 10	10	9/16" -18 UNF	19
W90 HJ 06 LOET 12	12	9/16" -18 UNF	19
W90 HJ 08 LOET 12	12	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 08 LOET 16	16	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 10 LOET 14	14	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 10 LOET 16	16	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 10 LOET 18	18	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 10 LOET 22	22	7/8" -14 UNF	27
W90 HJ 12 LOET 18	18	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 12 LOET 20	20	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 12 LOET 25	25	1.1/16" -12 UN	33
W90 HJ 16 LOET 25	25	1.5/16" -12 UN	33
W90 HJ 16 LOET 32	32	1.1/16" -12 UN	45
W90 HJ 20 LOET 30	30	1.5/8" -12 UN	41
W90 HJ 20 LOET 32	32	1.5/8" -12 UN	41
W90 HJ 20 LOET 38	38	1.5/8" -12 UN	45
W90 HJ 24 LOET 38	38	1.7/8" -12 UN	48

Ø = średnica zewnętrzna rury

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.