

VERSCHLUSS HMO

Króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma F |
| Typ konstrukcji | króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | OR |
|-------------------|------------|--------------|
| VERSCHLUSS HMO 10 | M 10 x 1 | 8,00 x 1,50 |
| VERSCHLUSS HMO 12 | M 12 x 1,5 | 9,30 x 2,30 |
| VERSCHLUSS HMO 14 | M 14 x 1,5 | 11,30 x 2,30 |
| VERSCHLUSS HMO 16 | M 16 x 1,5 | 13,30 x 2,30 |
| VERSCHLUSS HMO 18 | M 18 x 1,5 | 15,30 x 2,30 |
| VERSCHLUSS HMO 20 | M 20 x 1,5 | 17,30 x 2,30 |
| VERSCHLUSS HMO 22 | M 22 x 1,5 | 19,30 x 2,30 |
| VERSCHLUSS HMO 27 | M 27 x 2 | 23,47 x 2,95 |
| VERSCHLUSS HMO 33 | M 33 x 2 | 29,74 x 2,95 |
| VERSCHLUSS HMO 42 | M 42 x 2 | 38,00 x 3,00 |
| VERSCHLUSS HMO 48 | M 48 x 2 | 44,00 x 3,00 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)