

# VERSCHLUSS HRO

Króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	forma G
Typ konstrukcji	króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	G1	SW (mm)	OR
VERSCHLUSS HRO 02	G 1/8" -28	14	7,65 x 1,78
VERSCHLUSS HRO 04	G 1/4" -19	19	10,78 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 06	G 3/8" -19	22	13,94 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 08	G 1/2" -14	27	17,86 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 12	G 3/4" -14	36	23,47 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 16	G 1" -11	41	29,74 x 3,53
VERSCHLUSS HRO 20	G 1.1/4" -11	50	37,69 x 3,53
VERSCHLUSS HRO 24	G 1.1/2" -11	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)