

# VERSCHLUSS IR
Zakrętka

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie |
| **Typ konstrukcji** | zakrętka |
| **Kształt** | prosty |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | S1 |
|---|---|---|
| **VERSCHLUSS IR 02** | G 1/8" -28 | 14 |
| **VERSCHLUSS IR 04** | G 1/4" -19 | 19 |
| **VERSCHLUSS IR 06** | G 3/8" -19 | 22 |
| **VERSCHLUSS IR 08** | G 1/2" -14 | 27 |
| **VERSCHLUSS IR 12** | G 3/4" -14 | 32 |
| **VERSCHLUSS IR 16** | G 1" -11 | 41 |
| **VERSCHLUSS IR 20** | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **VERSCHLUSS IR 24** | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **VERSCHLUSS IR 32** | G 2" -11 | 70 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*