# W45 IR


Króciec łączący, kąt 45°

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie |
| **Przyłącze 2** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | uszczelnienie płaskie |
| **Typ konstrukcji** | króciec łączący |
| **Kształt** | kąt 45° |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 + G2 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **W45 IR 02** | G 1/8" -28 | 17 |
| **W45 IR 04** | G 1/4" -19 | 19 |
| **W45 IR 06** | G 3/8" -19 | 22 |
| **W45 IR 08** | G 1/2" -14 | 27 |
| **W45 IR 12** | G 3/4" -14 | 33 |
| **W45 IR 16** | G 1" -11 | 41 |

SW = rozwartość klucza

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*