

W90 AB HB

Łącznik, kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60°
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	łączniki
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AB 02 HB	G 1/8" -28	10	14
W90 AB 04 HB	G 1/4" -19	14	19
W90 AB 06 HB	G 3/8" -19	17	22
W90 AB 08 HB	G 1/2" -14	22	27
W90 AB 10 HB	G 5/8" -14	24	30
W90 AB 12 HB	G 3/4" -14	27	32
W90 AB 16 HB	G 1" -11	36	41
W90 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	46	50
W90 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	50	55
W90 AB 32 HB	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

W90 AB HB VA Króciec nakręcany, kąt 90°, stal szlachetna