

W90 HB VA

Króciec do dwuzłączki gwintowanej, kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

Przylącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Przylącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	Łączniki
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)
W90 HB 02 VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11
W90 HB 04 VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14
W90 HB 06 VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19
W90 HB 08 VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22
W90 HB 12 VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27
W90 HB 16 VA	G 1" -11	G 1" -11	33
W90 HB 20 VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41
W90 HB 24 VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50
W90 HB 32 VA	G 2" -11	G 2" -11	55

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

W90 HB Łącznik, kąt 90°, stal