

W90 HJ VA

Króciec do dwuzłączki gwintowanej, kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

Przylącze 1	Gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 74°
Przylącze 2	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec do dwuzłączki gwintowanej
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	SW (mm)
W90 HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	11
W90 HJ 05 VA	1/2" -20 UNF	13
W90 HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	14
W90 HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 10 VA	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 16 VA	1.5/16" -12 UN	33
W90 HJ 20 VA	1.5/8" -12 UN	41
W90 HJ 24 VA	1.7/8" -12 UN	48

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

W90 HJ Króciec do dwuzłączki gwintowanej, kąt 90°, stal