

# W90 HMO L HJ

Króciec wkręcany, długi, kąt 90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |  |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny    |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie o-ringiem na króćcu wkręcany |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny UN/UNF                    |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74°                      |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany długi                     |
| Kształt                | kąt 90°                                    |
| Materiał               | stal                                       |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                              |



## Artykuł

| Oznaczenie         | G1         | G2            | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMO L 10 HJ 05 | M 10 x 1   | 1/2" -20 UNF  | 49,5       | 24,0       | 13         | 15 | 8,0 x 1,5  |
| W90 HMO L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF  | 53,5       | 27,0       | 13         | 18 | 9,3 x 2,4  |
| W90 HMO L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5       | 27,0       | 14         | 20 | 11,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0       | 28,5       | 19         | 20 | 13,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF  | 67,0       | 31,5       | 19         | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF  | 75,0       | 36,5       | 22         | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF  | 78,0       | 36,5       | 22         | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)