

W90 HN

Króciec wkręcany, kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny NPT
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnia gwint
Przyłącze 2	Gwint zewnętrzny NPT
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnia gwint
Typ konstrukcji	króciec wkręcany
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)
W90 HN 02	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11
W90 HN 04	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
W90 HN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
W90 HN 06	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
W90 HN 08	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
W90 HN 12	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
W90 HN 16	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
W90 HN 20	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48
W90 HN 24	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	48
W90 HN 32	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	50

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

W90 HN VA Króciec wkręcany, kąt 90°, stal szlachetna