

# W90 HN AJ

Króciec wkręcany, kąt 90°

## Właściwości

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny NPT   |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint       |
| Przyłącze 2            | Gwinty nakrętki UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 74°  |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany       |
| Kształt                | kąt 90°                |
| Materiał               | stal                   |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany          |



## Artykuł

| Oznaczenie      | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|--------------|----------------|------------|----|
| W90 HN 02 AJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF  | 13         | 14 |
| W90 HN 02 AJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF   | 14         | 16 |
| W90 HN 04 AJ    | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF  | 14         | 14 |
| W90 HN 04 AJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 16         | 19 |
| W90 HN 06 AJ    | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| W90 HN 06 AJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| W90 HN 08 AJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF   | 24         | 27 |
| W90 HN 12 AJ    | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| W90 HN 16 AJ    | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36         | 38 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

W90 HN AJ VA Króciec wkręcany, kąt 90°, stal szlachetna