

W90 HRK AJ

Króciec wkręcany, kąt 90°

Właściwości

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Przyłącze 2 | Gwinty nakrętki UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | kąt 90° |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|----------|----------------|------------|----|----|
| W90 HRK 04 AJ | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 | 18 |
| W90 HRK 06 AJ | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 22 |
| W90 HRK 08 AJ | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 32 |
| W90 HRK 08 AJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 25 |
| W90 HRK 12AJ | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 21 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)