
# W90 HRK HJR

Króciec wkręcany, kąt 90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnia gwint |
| **Przyłącze 2** | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek zewnętrzny 60° |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Przyłącze znormalizowane 2** | JIS B 8363 |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W90 HRK 04 HJR** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| **W90 HRK 06 HJR** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| **W90 HRK 08 HJR** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| **W90 HRK 12 HJR** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| **W90 HRK 16 HJR** | R 1" K | G 1" -11 | 33 |

SW = rozwartość klucza

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*