

# W90 HRO HJ

## Króciec wkręcany, kąt 90°

### Właściwości

|                        |  |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny        |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma G                                  |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny UN/UNF                  |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74°                    |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| Kształt                | kąt 90°                                  |
| Materiał               | stal                                     |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                            |



### Artykuł

| Oznaczenie       | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 13         | 14 | 8,00 x 2,00  |
| W90 HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UN   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 22         | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ 14 | G 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HRO 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33         | 36 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HRO 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HRO 24 HJ    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)