# W90 HROK HJ VA


Króciec wkręcany, kąt 90°

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym |
| **Przyłącze 2** | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek zewnętrzny 74° |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Materiał** | stal szlachetna |






## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HROK 02 HJ 04 VA** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| **W90 HROK 04 HJ VA** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **W90 HROK 04 HJ 05 VA** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **W90 HROK 04 HJ 06 VA** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **W90 HROK 06 HJ VA** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **W90 HROK 06 HJ 08 VA** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **W90 HROK 08 HJ VA** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **W90 HROK 08 HJ 10 VA** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **W90 HROK 08 HJ 12 VA** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **W90 HROK 12 HJ VA** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **W90 HROK 12 HJ 16 VA** | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **W90 HROK 16 HJ VA** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **W90 HROK 16 HJ 20 VA** | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **W90 HROK 20 HJ VA** | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **W90 HROK 20 HJ 24 VA** | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **W90 HROK 24 HJ VA** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **W90 HROK HJ** | Króciec wkręcany, kąt 90°, stal |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Pierścień komorowy, calowy |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*