

W90 IN HJ VA

Króciec nakręcany, IGN, AGJ, kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint wewnętrzny NPT
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnia gwint
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec nakręcany
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)
W90 IN 02 HJ VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
W90 IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
W90 IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
W90 IN 04 HJ 08 VA	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W90 IN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
W90 IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
W90 IN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
W90 IN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33
W90 IN 16 HJ VA	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	41

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

W90 IN HJ Króciec nakręcany, IGN, AGJ, kąt 90°, stal