

W90 IR

Króciec łączący, IGR kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie |
| Przyłącze 2 | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnienie płaskie |
| Typ konstrukcji | króciec łączący |
| Kształt | kąt 90° |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 + G2 | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|
| W90 IR 02 | G 1/8" -28 | 17 |
| W90 IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| W90 IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| W90 IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| W90 IR 16 | G 1" -11 | 41 |
| W90 IR 20 | G 1.1/4" -11 | 48 |
| W90 IR 24 | G 1.1/2" -11 | 64 |
| W90 IR 32 | G 2" -11 | 73 |

SW = rozwartość klucza