

WB45 AOS HS

Króciec łączący, kąt 45°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint wewnętrzny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | króciec połączeniowy (krótki łuk rurowy) |
| Kształt | kąt 45° |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Średnica zewnętrzna rury Ø (mm) | Ciśnienie obliczeniowe (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR |
|----------------|------------|---------------------------------|------------------------------|------------|----|----|------------|
| WB45 AOS 03 HS | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| WB45 AOS 04 HS | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| WB45 AOS 06 HS | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| WB45 AOS 08 HS | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| WB45 AOS 10 HS | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 22 | 10,0 x 2,0 |
| WB45 AOS 13 HS | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 24 | 12,0 x 2,0 |
| WB45 AOS 16 HS | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 30 | 16,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 20 HS | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 36 | 20,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 25 HS | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 46 | 25,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 32 HS | S | 38 | 315 | M 52 x 2 | 60 | 55 | 33,3 x 2,4 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – SW, S1, S2 = rozwarłość klucza (RK)