
# HZR ED HJOF

Zawór zwrotny, złącze wkręcane

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | forma E |
| **Przyłącze 2** | Gwint zewnętrzny ORFS |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| **Typ konstrukcji** | zawór zwrotny, złącze wkręcane |
| **Kształt** | prosty |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Opis

Kierunek przepływu do czopa wkręcanego

## Wskazówki do zamówienia

Dostępne także z ciśnieniem zadziałania 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Artykuł

| Oznaczenie | Ciśnienie zadziałania | Ciśnienie robocze bar | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HZR 02 ED 04 HJOF** | ok. 1 bar | PN 400 | 3,5 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 44,5 | 36,5 | 19 | 19 |
| **HZR 04 ED 06 HJOF** | ok. 1 bar | PN 400 | 6,5 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 56,4 | 44,5 | 22 | 24 |
| **HZR 06 ED 08 HJOF** | ok. 1 bar | PN 400 | 7,5 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 61,5 | 49,5 | 24 | 27 |
| **HZR 08 ED 10 HJOF** | ok. 1 bar | PN 315 | 11,5 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 70,0 | 56,0 | 32 | 36 |
| **HZR 12 ED HJOF** | ok. 1 bar | PN 250 | 15,0 | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 77,5 | 53,5 | 41 | 46 |
| **HZR 16 ED HJOF** | ok. 1 bar | PN 250 | 19,0 | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 84,0 | 66,0 | 46 | 50 |
| **HZR 20 ED HJOF** | ok. 1 bar | PN 250 | 24,0 | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 95,0 | 75,0 | 60 | 60 |
| **HZR 24 ED HJOF** | ok. 1 bar | PN 250 | 29,0 | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 105,0 | 83,0 | 65 | 70 |

PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **WD** | Uszczelka miękka do dwuzłączek gwintowanych ED |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*