

# AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)

Kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Norma</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Typ konstrukcji</b>	kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE
<b>Zamocowanie</b>	otwór pod śrubę
<b>Zakres dostawy</b>	z zestawem śrub UNC i o-ringiem
<b>Materiał</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Ochrona powierzchni</b>	czarny olejowany



## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

## Artykuł

Oznaczenie	Szereg ciśnieniowy	PB 10.9 (bar)	Typowość A	Ø B	C	D	E	F	G	H	L	M (unc)	
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
AFG 80 JIC 3/4 U	3000 PSI	350	1/2" UNF 3/4" -16	9,9	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	5/16" x 1.1/4"	
AFG 80 JIC 7/8 U	3000 PSI	350	1/2" UNF 7/8" -14	12,3	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	3/8" x 1.1/4"	
AFG 100 JIC 1 1/16 U	3000 PSI	350	3/4" UNF 1.1/16" -12	15,5	47,6	65	22,2	50	60	14	11,5	3/8" x 1.1/4"	
AFG 102 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	315	1" UN 1.5/16" -12	21,5	52,4	70	26,2	55	63	16	11,5	3/8" x 1.1/4"	
AFG 104 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	250	1.1/4" UN 1.5/16" -12	21,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	7/16" x 1.1/2"	
AFG 104 JIC 1 5/8 U	3000 PSI	250	1.1/4" UN 1.5/8" -12	27,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	7/16" x 1.1/2"	
AFG 106 JIC 1 7/8 U	3000 PSI	200	1.1/2" UN 1.7/8" -12	33,0	69,9	94	35,7	78	70	16	13,5	1/2" x 1.1/2"	
AFG 401 JIC 3/4 U	6000 PSI	400	1/2" UNF 3/4" -16	9,9	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	5/16" x 1.1/4"	
AFG 401 JIC 7/8 U	6000 PSI	400	1/2" UNF 7/8" -14	12,3	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	5/16" x 1.1/4"	
AFG 402 JIC 1 1/16 U	6000 PSI	400	3/4" UNF 1.1/16" -12	15,5	50,8	71	23,8	60	73	19	11,5	3/8" x 1.1/2"	
AFG 403 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	1" UN 1.5/16" -12	21,5	57,2	81	27,8	70	82	24	13,0	7/16" x 1.3/4"	
AFG 404 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	1.1/4" UN 1.5/16" -12	21,5	66,7	95	31,8	78	92	27	13,5	1/2" x 1.3/4"	
AFG 404 JIC 1 5/8 U	6000 PSI	400	1.1/4" UN 1.5/8" -12	27,5	66,7	95	31,8	78	92	27	13,5	1/2" x 1.3/4"	
AFG 405 JIC 1 7/8 U	6000 PSI	400	1.1/2" UN 1.7/8" -12	33,0	79,4	113	36,5	95	96	30	17,5	5/8" x 2"	

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – Ø = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

AFG JIC (3000 PSI)	Kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE, tylko kołnierz
AFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	Kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE, z zestawem śrub metrycznych i o-ringiem