

AFS SCHR U

Zestaw imbusowych śrub UNC

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Typ konstrukcji | zestaw śrub |
| Norma | ASA B 18.3 |
| Zakres dostawy | 4 śruby + 4 podkładki sprężyste |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | czarny olejowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | L1 (mm) | RK |
|----------------|--------------------|------------|-------|
| AFS 80 SCHR U | 5/16" x 1.1/4" UNC | 31,8 | 7/32" |
| AFS 100 SCHR U | 3/8" x 1.1/2" UNC | 38,1 | 5/16" |
| AFS 104 SCHR U | 7/16" x 1.1/2" UNC | 38,1 | 5/16" |
| AFS 106 SCHR U | 1/2" x 1.3/4" UNC | 44,5 | 3/8" |
| AFS 112 SCHR U | 5/8" x 2" UNC | 50,8 | 1/2" |
| AFS 403 SCHR U | 7/16" x 1.3/4" UNC | 44,5 | 5/16" |
| AFS 406 SCHR U | 3/4" x 2.1/2" UNC | 63,5 | 9/16" |

SW = rozwartość klucza

są akcesoriami do następujących produktów

| | |
|---------------|-----------------------|
| FH (3000 PSI) | Połówka kołnierza SAE |
| FH (6000 PSI) | Połówka kołnierza SAE |
| VF (3000 PSI) | Kołnierz pełny SAE |
| VF (6000 PSI) | Kołnierz pełny SAE |